



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

ITSPK-550PT-W

Двухполосные подвесные акустические системы



Двухполосные подвесные акустические системы со степенью защиты IP66

Обзор

Рисунок 1



Подвесной громкоговоритель, подходящий для внутренней установки и наружного использования, со степенью защиты IP66. Имеет привлекательный внешний вид, выполнен из долговечных материалов. Обеспечивает высокое качество воспроизведения музыкального и речевого материала. Обеспечивает достаточный уровень звукового давления для использования в системах оповещения и фонового озвучивания.

Особенности

- Подвесной всепогодный громкоговоритель для использования внутри и снаружи помещений с защитой IP66.
- Поддержка 70/100 В линий и низкоомного режима работы (8 Ом).
- Простая установка, крепление в комплекте.
- Привлекательный внешний вид и высокое качество звучания.

Технические характеристики

| Модель | ITSPK-650WWT-W |
|----------------------|--|
| Номинальная мощность | 3,75 / 7,5 / 15 / 30Вт при 100 В; 50 Вт @ 8 Ом |
| Макс. SPL @ 1 м | 84 дБ |
| Частотный диапазон | 98 Гц - 20 кГц |
| Габариты | 190x250 мм |
| Установка | Подвесной монтаж |
| Материал корпуса | ABS пластик |
| Вес нетто / брутто | 2.8 Кг / 3.5 Кг |
| Цвет | Белый |
| Динамики | 5.5"НЧ, 1"ВЧ |