



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

ITWMIC-NN-1

Цифровой ручной цифровой беспроводной передатчик аудио сигнала



Обзор

- Возможность выбора до 200 каналов в рабочей полосе частот
- Возможность адаптации к различным сценариям использования.
- Функция автоматической блокировки канала: Быстрая и точная фиксация рабочего канала приемника.
- Низкое энергопотребление обеспечивает непрерывную работу до 6 часов.
- Эргономичный дизайн: Разработанный с учетом эстетических и эргономических требований, подходит для различных пользователей.
- OLED-дисплей: Отображает рабочий канал и уровень заряда батареи.

Технические характеристики

| Модель | ITWMIC-НН-1 |
|---------------------------|--|
| Диапазон несущих частот: | UHF 470-510 МГц |
| Ширина полосы частот: | 50 МГц |
| Подстройка частоты: | Автоматическая фиксация на рабочем канале приемника |
| Выходная мощность: | 3 мВт |
| Гармоническое искажение: | < -55dBС |
| Девияция частоты: | ±68 КГц |
| Предустановленные каналы: | 200 |
| Тип микрофона: | Динамический микрофон |
| Направленность: | Динамическая кардиоидная |
| Частотная характеристика: | 50 -18000 Гц |
| Чувствительность: | 80±3 дБ |
| Выходной импеданс: | 600Ω |
| Батарея: | Две батареи типа АА |
| Рабочий дисплей: | OLED-дисплей выводит данные емкости батареи, информацию о канале |
| Максимальное | 80-120 метров |
| Материал корпуса: | Металл |