



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

ITAMP-1x60D

Цифровой усилитель мощности



Одноканальный Dante усилитель 30W/8Ω, 60W/4Ω

Усилитель малых размеров, поддерживающий передачу данных по протоколу Dante и обладающий функциями DSP, такими как настройка уровня громкости, кроссовер, PEQ (параметрический эквалайзер), лимитер, mute.

Устройство гарантирует высокое качество передачи звука при минимальной задержке и работает от сетевого подключения PoE (Power over Ethernet), что делает его безопасным и надежным в использовании.

Функции

- Сетевой усилитель мощности с Dante, с низкоомной нагрузкой 4 Ω и 8 Ω
- Настраивается через ПО
- Удаленное включение и выключение усилителя
- Встроенный процессор DSP
- Управление несколькими устройствами через сеть Ethernet
- Удаленный мониторинг рабочего состояния усилителя
- Поддержка балансного входа Phoenix Block

Модель	ITAMP-1x60D
Количество каналов	1
Номинальная мощность	1 x 30 Вт @ 8 Ом; 1 x 60 @ 4 Ом;
Входной интерфейс	LAN/Dante (разъём RJ45)
Выходы	Phoenix (3-pin block)
Стандарт питания PoE	IEEE 802.3at
Диапазон воспроизводимых частот	20 Гц - 20 кГц (\pm 0,3 дБ) @ 1 Вт, 8 Ом
Протокол передачи данных	Dante
Соотношение сигнал-шум	>100dB
THD+N	<0.3%
Охлаждение	Пассивное
Поддержка DSP	Управление всеми функциями усилителя через ПО
Размеры	148 мм x 68 мм x 22 мм