




ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

# ITDSP-FLEX1208D

Цифровой процессор

Рисунок 1



## **Аудиопроцессор INTREND [ITDSP-FLEX1208D] цифровой, 12x8 аналоговых входов/выходов, АЕС, АFS, АNC, Dante 32x32, USB 2x2, 8 портов GPIO, управление по RS232/485, IP**

### **Обзор**

INTREND ITDSP-FLEX1208D — это универсальный цифровой сигнальный процессор с фиксированными 12 аналоговыми входами и 8 аналоговыми выходами, каналами Dante 32x32 и встроенным аудио по USB 2x2, который может обрабатывать как аналоговые, так и цифровые сигналы.

ITDSP-FLEX1208D оснащен высококлассными алгоритмами обработки сигнала, которые включают АЕС (подавление эха), АFC (подавление обратной связи), АNS (подавление шума), АGC (автоматическая регулировка усиления).

- Алгоритм эхоподавления можно применять к сигналам с локальных аналоговых входов или цифровых каналов
- Автоматическая регулировка усиления гарантирует, что уровни микрофонов остаются на оптимальном уровне
- Шумоподавление удаляет стационарный шум
- Подавление обратной связи обеспечивает более гибкое размещение микрофонов и громкоговорителей для усиления речи.

Обработка сигнала полностью настраивается с помощью управляющего программного обеспечения. На одном ПК можно настроить и запрограммировать несколько устройств DSP.

Аудиоканал USB позволяет процессору в полной мере использовать самые современные решения для конференций, такие как MS Teams, Google Meet, Zoom и т. д.

ITDSP-FLEX1208D имеет поддержку аудио Dante / AES67 32x32 каналов, primary и secondary порты для целей резервирования, управление через отдельный порт Ethernet, а также дополнительные 8 многофункциональных портов GPIO.

Внутренний блок питания, высота 1U рэковой стойки.

### **Функции**

- 12 аналоговых входов (опция фантомного питания 48 В)
- 8 аналоговых выходов
- 32x32 каналов Dante, совместимые с AES67
- Встроенный аудиоканал USB 2x2 с разъемом USB-A
- Алгоритмы: АЕС, АFS, АNS, АGC
- Настраиваемая обработка сигналов

- Последовательный порт RS232/RS485
- 8 контактов GPIO
- Конфигурация системы и управление через Ethernet
- 16 пресетов для вызова
- Внутренний универсальный блок питания
- Возможность монтажа в стойку

## Технические характеристики

Модель	ITDSP-FLEX1208D
Аналоговые входы	12
Аналоговые выходы	8
Каналы ввода/вывода Dante	32x32
Задержка	< 3 мс
Аудиоканал USB	2x2
Диапазон входного усиления (с шагом 3 дБ)	0-48 дБ
Максимальный входной уровень	+18 dBu
Максимальный выходной уровень	+18 dBu
Частотная характеристика	±0,3 dBu (20 ~ 20 кГц)
THD+N	<0,003% (1 кГц, +4 dBu)
Входной динамический диапазон	110 дБ
Выходной динамический диапазон	113 дБ
Частота дискретизации	48 кГц
АЦП - цифро-аналоговый преобразователь	24-бит
Фантомное питание	48 В (макс. 10 мА)
Входное сопротивление (сбалансированное)	5,4 кОм
Выходное сопротивление (сбалансированное)	600 Ом
Потребляемая мощность	30 Вт
Температура	0 ~ 40 °С
Влажность	От 10% до 90% относительной влажности (без конденсации)
Вес	2,8 кг
Размер	482x260x45 мм
Сертификат	EAC, CE, FCC, RoHS